

MDE 2000



05213255



- MMA
 - TIG Lift
 - MIG-MAG
 - Alimentación monofásica
 - Ligero y de dimensiones reducidas
 - Inductancia regulable
 - Modo 2T y 4T
 - Capacidad de bobinas de 1Kg - 5Kgs
- Incluye:
- Antorcha MIG-MAG
 - KIT Pinza porta-electrodos
 - KIT Cable de masa
 - Tubo de gas

VENTAJAS

Tecnología IGBT.
Pantalla LCD.
Equipo Sinérgico
Adopta la última tecnología de modulación por ancho de pulso (PWM).
Arco de soldadura estable y excelente respuesta dinámica.
Equipo Multi-función (MMA, TIG, MIG-MAG).
Equipo ligero para mejorar la portabilidad.
Capacidad de cambio de polaridad.
Inductancia regulable para controlar las características del arco de soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	MDE 2000		
Funciones de soldadura	MIG	MMA	TIG Lift
Alimentación de entrada		1~220/230/240±10%	
Frecuencia		50/60Hz	
Voltaje en vacío (V)		70V	
Rango de corriente de soldadura (A)	25-200A	10-200A	10-200A
Ciclo de trabajo		25% - 200A / 60% - 130A / 100% - 100A	
Diámetro de hilo	0.6,0.8,0.9,1.0MM	-	-
Velocidad de hilo	2.5-16(m/min)	-	-
Bobina de hilo	D100MM, D200MM	-	-
Clase de aislamiento		H	
Clase de protección		IP21S	
Dimensiones		570mm x 200mm x 390mm	
Peso		11Kgs	

PACK

