

SDE 2000



05201197



- MMA
- TIG Lift
- Alimentación monofásica
- Ligero y de dimensiones reducidas

- Incluye:
Maleta de transporte
KIT Pinza porta-electrodos
KIT Cable de masa

VENTAJAS

Tecnología IGBT.
Equipo ligero para mejorar la portabilidad.
Equipo con sensores de temperatura, intensidad y voltaje para una mayor protección del equipo.
Funciones Hot-Start, Arc-Force y Anti-Sticking.
Manejo sencillo e intuitivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	SDE 2000		
Funciones de soldadura	TIG		MMA
Alimentación de entrada	1 Phase 220V±10%		
Frecuencia	50/60Hz		
Voltaje en vacío (V)	55 (69)		
Rango de corriente de soldadura (A)	15-200A		
Ciclo de trabajo	35% (200A) / 60% (150/A) /100% (120A)		
Factor de potencia	0.7		
Eficiencia	86%		
Potencia entrada nominal (KW)	6.0	-	9.3
Clase de aislamiento	F		
Clase de protección	IP21		
Dimensiones	320mm x 120mm x 195mm		
Peso	4.3Kgs		

INCLUYE



Maleta de transporte



Porta-electrodos



Cable de masa