

TDE 2000



05223593



- MMA
- TIG Lift
- TIG HF
- TIG PULSADO
- Alimentación monofásica
- Ligero y de dimensiones reducidas
- Modo 2T y 4T
- Incluye:
 - Antorcha TIG 26 - 4m
 - KIT Pinza porta-electrodos
 - KIT Cable de masa
 - Tubo de gas
 - Juego de consumibles TIG

VENTAJAS

Tecnología IGBT.
Pantalla LCD.
Equipo Sinérgico.
Adecuado para soldadura MMA y TIG.
TIG Pulsado: Alto rendimiento en superficies de poco espesor sin crear deformación.
Equipo ligero para mejorar la portabilidad.
Bajo consumo y alta eficiencia energética.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	TDE 2000	
	TIG	MMA
Funciones de soldadura		
Alimentación de entrada	1~220/230/240±10%	
Frecuencia	50/60Hz	
Voltaje en vacío (V)	89V	
Rango de corriente de soldadura (A)	5-200A	
Ciclo de trabajo	35% - 200A / 60%-155A / 100% - 120A	
Post-Gas	0.2-10S	
Rampa	0-10S	
Frecuencia de pulso	0.5 / 200 Hz	
Clase de aislamiento	H	
Clase de protección	IP21S	
Dimensiones	386mm x 165mm x 319mm	
Peso	7.5Kgs	

PACK

